


画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

精密級気圧計

デジタル気圧計 ＳＫ-５００Ｂ：(一財)気象業務支援センター検定付

測定範囲：６００.０００～１１００.００hPa
※受注生産品

メーカー販売価格（税抜）：￥336,000

販売価格 (税抜)：￥289,690

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ＳＫ-５００Ｂは、卓上型の精密級デジタル気圧計です。
６００～１１００hPaの広い測定範囲で気圧を測定します。 トレーサビリティ校正・ＪＣＳＳ校正・(一財)気象業務支援センター検定も対応可能です。 ●フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計
●６００～１１００hPaの広い測定範囲 ●０.０１hPa単位の高分解能
●視認性の高い赤色ＬＥＤ表示 ●豊富な演算表示機能
●ＲＳ-２３２Ｃ出力を標準装備 ●上下限警報機能
●圧力ポート標準装備 ●トレーサビリティ校正：対応
●ＪＣＳＳ校正：対応 ●(一財)気象業務支援センター検定：付属**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70227630-10
製品名	デジタル気圧計
型式	ＳＫ-５００Ｂ
メーカー製品番号	７６３０-１０
測定範囲	６００.０００～１１００.００hPa
分解能	０.０１hPa
測定精度	±０.５０hPa：７００.００～１１００.００hPa・１０～４０℃ ±１.００hPa：上記以外
測定サンプリング	約１秒
圧力センサ	ピエゾ抵抗式圧力センサ
時計機能	月差±１分
使用環境条件	温度：－１０～５０°C 湿度：８５%rh以下・結露なきこと
適合規格	ＥＭＣ ＥＮ６１３２６-１ Class Ａ
電源	専用ＡＣアダプタ：ＤＣ９Ｖ※１
主な材質	本体：一般構造用圧延鋼材(ＳＰＣＣ) 表示部：アクリル樹脂 圧力ポート：ＳＵＳ３０４
本体寸法	約Ｗ２００×Ｈ９０×Ｄ２８０mm ※突起部を除く
本体質量	約３.０kg
付属品	(一財)気象業務支援センター検定証書×１部 メーカー試験成績書×１部 取扱説明書×１部・専用ＡＣアダプタ×１個 ＲＳ-２３２Ｃ接続ケーブル×１本 ＵＳＢシリアルケーブル(ＵＳＢドライバＣＤ-ＲＯＭ付)×１本
ＪＡＮコード	49 74425 80159 6

※１.ＡＣアダプタ１次側：ＡＣ１００～２４０Ｖ・５０/６０Hz
　　ＰＳＥ認証は、ＡＣ１００Ｖで取得

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

最大値	最小値	時計	卓上	平均値
ＲＳ出力	校正対応	気圧	上下限比較	相対値

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

専用プリンタ：デジタル気圧計ＳＫ-５００Ｂ用	￥76,660（税抜）
ＳＫ-１２６０/ＳＫ-５００Ｂ用プリンタ用紙：１０巻入り	￥10,190（税抜）
ＡＣアダプタ：ＳＫ-９３Ｆ-Ⅱ/ＳＫ-ＲＨＣ/ＳＫ-５００Ｂ/ＳＫ-６５０ＰＨ用	￥7,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）