

SATO
SATO CORPORATION



法人・個人共に業務用器具。佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

置針式

バロメックス気圧計：デジタル温度計付

測定範囲

気圧：945 ~ 1045 hPa

温度：0.0 ~ 50.0

メーカー販売価格（税抜）：¥39,800

販売価格（税抜）：¥31,260

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

バロメックス気圧計は、デジタル温度計が付いたアナログ指示の気圧計です。

気圧センサとして小型チャンバー、温度センサにサーミスタを採用しました。これにより軽量コンパクト化を実現しました。

置針により気圧の変化がわかります。また、ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。

温度計は、見やすいデジタル表示

軽量コンパクト

変化がわかる置針式

トレーサビリティ校正：対応

JCSS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70227612-00
製品名	バロメックス気圧計
メーカー製品番号	7 6 1 2 - 0 0
測定範囲	気圧：9 4 5 ～ 1 0 4 5 hPa 温度：0.0 ～ 5 0.0
1 目盛	気圧：1 hPa 温度：0.1
測定精度	気圧：± 1 hPa at 9 8 0 ～ 1 0 2 0 hPa ± 3 hPa at 上記以外 温度：± 1 at 0 ～ 4 0 ± 2 at 上記以外
温度の測定間隔	約 1 0 秒
センサ	気圧：チャンバー 温度：サーミスタ
表示	気圧：アナログ指示・置針付 温度：液晶デジタル表示・3 桁
保存環境条件	温度：0 ～ 4 0 °C 湿度：2 0 ～ 8 0 %rh・結露なきこと
温度計電源	単 3 形マンガン電池 R 6 P × 1 本
電池寿命	約 1 年・常温使用時
主な材質	本体・フランジ：A B S 樹脂
寸法	本体： 1 3 5 × D 3 3 mm フランジ： 1 6 0 × D 4 mm
本体質量	約 2 2 0 g・乾電池含む
付属品	取扱説明書 × 1 部・メーカー試験成績書 × 1 通 取付フランジ(ネジ 3 本付) × 1 個 R S - 2 3 2 C 接続ケーブル × 1 本 マンガン乾電池単 3 形 × 2 本 1
J A Nコード	49 74425 32520 7

- 1.工場出荷時に 1 本セット済みです。
付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度

壁掛け

気圧



商品情報はQRコードからもご確認頂けます