

画像は、商品イメージです。

TANITA　家庭用



株式会社タニタ

画像は、商品イメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品側面のイメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品背面のイメージです。


TANITA



株式会社タニタ

画像は、付属品(一部)のイメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品の表示イメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品の使用イメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品の使用イメージです。

TANITA



株式会社タニタ

画像は、商品の使用イメージです。

㈱タニタ

熱中症の危険度をお知らせ

黒球式熱中アラーム
ＴＣ-２１０-WH：ホワイト

暑さ指数：０～５０℃/ １℃
気　　温：０.０～５０.０℃/ ０.１℃
相対湿度：２０～９０%/ １%

メーカー販売価格（税抜）：￥5,500

販売価格 (税抜)：￥4,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

タニタの黒球式熱中アラーム「ＴＣ-２１０」は、熱中症の危険度をアラームでお知らせする黒球式の温湿度計です。 梅雨が明けるとやってくる、蒸し暑い夏。近年、熱中症患者が増加傾向にあります。熱中症は命にもかかわる病気ですが、対策次第で防ぐことができます。 タニタの黒球式熱中アラームは、熱中症リスクを警戒音でお知らせします。夏の熱中症対策のパートナーとして、ぜひご活用下さい。
●熱中症警戒アラート対応 ●暑さ指数アラームの設定ができる
●熱中症警戒レベルをイラストでお知らせ
●黒球式だから、屋外でも室内でも使用可能 ●日焼けアラーム機能搭載
●携帯に便利なアタッチメント・カラビナ付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400900002
品名	黒球式熱中アラーム
型式	ＴＣ-２１０-WH
暑さ指数(ＷＢＧＴ)	表示範囲：０～５０℃※１ 目盛単位：１℃ 測定精度：±２℃ at ２０～４０℃ ±３℃ at それ以外
日焼け時間 日焼けアラーム機能	０～９９分 １分単位でカウントダウン
気温(ＴＥＭＰ)	表示範囲：０.０～５０.０℃※２ 目盛単位：０.１℃ 測定精度：±１.０℃ at ０.０～４０℃ ±２.０℃ at それ以外
相対湿度(ＲＨ)	表示範囲：２０～９０%※３ 目盛単位：１% 測定精度：±　５% at ３５～７５℃ ±１０% at それ以外
測定間隔	約３０秒に１回
アラーム音量	３段階から選択 ７５dB(大)・６５dB(小)・なし
アラーム時間	約１１秒間：暑さ設定値以上の時※４ 約　２秒間：日焼け時間が０分になった時
本体寸法	約W５８×H１０８×D３６mm
本体質量	約５４g：電池、吊り下げ用アタッチメント、カラビナ含む
個装箱寸法	約W８０×H１８０×D４２mm
個装箱質量	約１３５g
主な材質	耐熱ＡＢＳ・ＰＭＭＡ・ＰＰ
使用環境範囲	気温：０～５０℃ 湿度：２０～９０%・結露なきこと
電源	ＤＣ３V ＣＲ２０３２コイン形リチウム電池×１個
電池寿命	約６ヶ月：１日４時間使用時付属品
付属品	吊り下げ用アタッチメント・カラビナ ドライバー・お試し用電池※５ 簡易取扱説明書・取扱説明書(保証書付き)
ＪＡＮコード	49 04785 04817 1
製造国	中国

※１.測定範囲外の０℃未満Ｌｏ表示、５０℃を超えるとＨＩ表示
※２.測定範囲外の０.０℃未満Ｌｏ表示、５０.０℃を超えるとＨＩ表示
※３.測定範囲外の２０%未満Ｌｏ表示、９０%を超えるとＨＩ表示
※４.工場出荷時設定は、３３℃
※５.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	ＷＢＧＴ指数	黒球温度測定	アラーム
一体型センサ	日焼アラーム			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）