



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人間工学に基づいた操作性。
SATO 業務用はかり専門サイト
はかり商店

画像は、商品イメージです。

人間工学に基づいた操作性。
SATO 業務用はかり専門サイト
はかり商店

画像は、センサのイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

肉厚の薄い試料用水分計

水分チェックカーラ SK-960A-TYPE2

水分：9.1～40.0% (標準レンジ)

主な用途：干し芋・干し魚など、肉厚の薄い試料の内部測定

メーカー販売価格（税抜）：¥48,100

販売価格（税抜）：¥38,154

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-960Aは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェックカーラです。

用途に応じて各種センサ形状5種類から製品を選択いただけます。

なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

電気テスター感覚で簡単水分チェック

簡単。センサを試料にあてるだけ

速い。スイッチを押すだけで測定完了

正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能

平均値も表示可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 70221735-20 |
| 製品名 | 水分チェックカーパー |
| 型式 | S K - 9 6 0 A - T Y P E 2 |
| メーカー製品番号 | 1 7 3 5 - 2 0 |
| 測定範囲 | 水分 : 9.1 ~ 40.0% 1 ~ 2 |
| 分解能 | 水分 : 0.1% |
| 表示方式 | 3-1/2桁LCD表示 |
| 機能 | 平均値表示・温度自動補正・検量線変更 |
| 測定温度 | 5 ~ 40 : 但し、結露しないこと |
| 測定方式 | 電気抵抗式 |
| 測定抵抗範囲 | 8.2K ~ 66M : 20 |
| 指示計寸法 | 約W70×H155×D25mm |
| センサプローブ寸法 | センサ長 : 約3mm・先トガリ センサ径 : 約2mm コード長 : 約0.6m |
| 質量 | 約166g : 電池含む |
| 測定温度 | 5 ~ 40°C・結露なきこと |
| 電源 | 単3形マンガン電池×2本 |
| 付属品 | 単3形マンガン電池×2本 3 取扱説明書×1冊・ハンドストラップ×1本 |
| JANコード | 4974425401222 |

- 水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。
- 9.0%以下は「L」、40.1%以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。
- 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

水分

手持

平均値

自動温度補正

検量線変更



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)