

人と地球と未来を測る。
㈱佐藤計量器製作所
画像は、商品イメージです。



人と地球と未来を測る。
㈱佐藤計量器製作所
画像は、センサのイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

肉厚の厚い試料用水分計

水分チェッカー ＳＫ-９６０A-ＴＹＰＥ３

水分：９.１～４０.０%(標準レンジ)
主な用途：畳など、肉厚の厚い試料の内部測定

メーカー販売価格（税抜）：￥49,200

販売価格 (税抜)：￥39,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＫ-９６０Ａは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。
用途に応じて各種センサ形状５種類から製品を選択いただけます。
なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。
●電気テスター感覚で簡単水分チェック
●簡単。センサを試料にあてるだけ
●速い。スイッチを押すだけで測定完了
●正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能
●平均値も表示可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221735-30
製品名	水分チェッカー
型式	ＳＫ-９６０A-ＴＹＰＥ３
メーカー製品番号	１７３５-３０
測定範囲	水分：９.１～４０.０％※１・※２
分解能	水分：０.１％
表示方式	３-１/２桁ＬＣＤ表示
機能	平均値表示・温度自動補正・検量線変更
測定温度	５～４０℃：但し、結露しないこと
測定方式	電気抵抗式
測定抵抗範囲	８.２KΩ～６６MΩ：２０℃
指示計寸法	約W７０×H１５５×D２５mm
センサプローブ寸法	センサ長：約１２mm・先トガリ センサ径：約２mm コード長：約０.６m
質量	約１６６g：電池含む
測定温度	５～４０°C・結露なきこと
電源	単３形マンガン電池×２本
付属品	単３形マンガン電池×２本※３ 取扱説明書×１冊・ハンドストラップ×１本
ＪＡＮコード	49 74425 40123 9

※１.水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。
※２.９.０%以下は「L」、４０.１%以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

水分 | 手持 | 平均値 | 自動温度補正 | 検量線変更

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）