



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.

SATO
SAKURADA MFG. CO., LTD.



人気商品!参考写真
SK-960A 柔らかい試料用水分計
はかり商店

画像は、商品イメージです。



人気商品!参考写真
SK-960A 柔らかい試料用水分計
はかり商店

画像は、センサのイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

柔らかい試料用水分計

水分チェックター SK-960A-TYPE4

水分：12.1～58.0% (標準レンジ)

主な用途：土壤など、やわらかい試料の内部測定

メーカー販売価格（税抜）：¥51,200

販売価格（税抜）：¥39,385

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SK-960Aは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェックターです。

用途に応じて各種センサ形状5種類から製品を選択いただけます。
なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。

電気テスター感覚で簡単水分チェック

簡単。センサを試料にあてるだけ

速い。スイッチを押すだけで測定完了

正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能

平均値も表示可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	70221735-40
製品名	水分チェックカーパー
型式	S K - 9 6 0 A - T Y P E 4
メーカー製品番号	1 7 3 5 - 4 0
測定範囲	水分 : 1 2.1 ~ 5 8.0 % 1 · 2
分解能	水分 : 0.1 %
表示方式	3 - 1 / 2 衔 L C D 表示
機能	平均値表示・温度自動補正・検量線変更
測定温度	5 ~ 4 0 : 但し、結露しないこと
測定方式	電気抵抗式
測定抵抗範囲	8.2 K ~ 6 6 M : 2 0
指示計寸法	約 W 7 0 × H 1 5 5 × D 2 5 mm
センサプローブ寸法	センサ長 : 約 2 5 mm ・ 先丸 センサ径 : 約 2 mm コード長 : 約 0.6 m
質量	約 1 6 6 g : 電池含む
測定温度	5 ~ 4 0 °C ・ 結露なきこと
電源	単 3 形マンガン電池 × 2 本
付属品	単 3 形マンガン電池 × 2 本 3 取扱説明書 × 1 冊 ・ ハンドストラップ × 1 本
J A N コード	49 74425 40124 6

1.水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。

2.1 2.0 %以下は「L」、5 8.1 %以上は「H」表示。但し、設定により変更が可能です。

3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。


水分

手持

平均値

自動温度補正

検量線変更



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)