

画像は、商品イメージです。



画像は、センサのイメージです。



画像は、センサ電極部のイメージです
。

## ㈱佐藤計量器製作所

## 厚さが異なる試料用水分計

# 水分チェッカー ＳＫ-９６０A-ＴＹＰＥ５

**水分：９.１～４０.０%(標準レンジ)**
**主な用途：麺類など、測定ごとに厚さが異なる試料用**

**メーカー販売価格（税抜）：￥54,700**

**販売価格 ( 税抜 )：￥42,077**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ＳＫ-９６０Ａは、電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。**
**用途に応じて各種センサ形状５種類から製品を選択いただけます。**
**なお、指示計とセンサは一体型のため、センサの交換はできません。**
**●電気テスター感覚で簡単水分チェック**
**●簡単。センサを試料にあてるだけ**
**●速い。スイッチを押すだけで測定完了**
**●正確。標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能**
**●平均値も表示可能**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 70221735-50 |
| 製品名 | 水分チェッカー |
| 型式 | ＳＫ-９６０A-ＴＹＰＥ５ |
| メーカー製品番号 | １７３５-５０ |
| 測定範囲 | 水分：９.１～４０.０%※１・※２ |
| 分解能 | 水分：０.１% |
| 表示方式 | ３-１/２桁ＬＣＤ表示 |
| 機能 | 平均値表示・温度自動補正・検量線変更 |
| 測定温度 | ５～４０℃：但し、結露しないこと |
| 測定方式 | 電気抵抗式 |
| 測定抵抗範囲 | ８.２KΩ～６６MΩ：２０℃ |
| 指示計寸法 | 約W７０×H１５５×D２５mm |
| センサプローブ寸法 | コード長：約０.６m |
| 質量 | 約１８２g：電池含む |
| 測定温度 | ５～４０°C・結露なきこと |
| 電源 | 単３形マンガン電池×２本 |
| 付属品 | 単３形マンガン電池×２本※３<br>取扱説明書×１冊・ハンドストラップ×１本 |
| ＪＡＮコード | 49 74425 40125 3 |

**※１.水分の測定範囲は、標準レンジの場合です。設定により変更が可能です。**
**※２.９.０%以下は「Ｌ」、４０.１%以上は「Ｈ」表示。但し、設定により変更が可能です。**
**※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

水分 | 手持 | 平均値 | 自動温度補正 | 検量線変更

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）