

SATO



CH1: SK-L753-1 センサ  
CH2: SK-L753-2 センサ ※センサは別売ります

人と動物とを区別する。  
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。センサは、別売ります。

SATO



microSDメモリーカード挿入口  
リセットスイッチ  
端子ブロック  
※壁に掛けるときに引出して使用

人と動物とを区別する。  
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品背面のイメージです。

SATO



センサ接続コネクタ

ACアダプタ・  
通信ケーブル接続部

人と動物とを区別する。  
SATO 佐藤計量器製作所

画像は、商品側面のイメージです。

## (株)佐藤計量器製作所

### データロガー

## 2ch温度ロガー 記憶計 SK-L753 : 指示計のみ

測定範囲：接続するセンサにより異なります。  
表示範囲：-99.9 ~ 600.0

メーカー販売価格（税抜）：¥37,000

**販売価格（税抜）：¥33,500**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

### 2ch温度ロガー 記憶計 SK-L753

SK-L753は、温度の測定データを記憶する温度2chロガーです。16,000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視や、記憶した測定データの回収・解析等をおこないます。センサは付属していません。ご使用には、別途温度センサが必要です。オプションより必要なセンサをお選び下さい。オプションの温度センサには、Pt(白金測温抵抗体)を採用、センサにより-99.9までの極低温を精度よく測定できます。また、専用のPTセンサ接続ボックスを使用することで、専用センサ以外の4線式Ptセンサが接続可能です。

画像は、CH1にSK-L753-1センサ、CH2にSK-L753-2センサを接続した例です。

- 温度センサにPt(白金測温抵抗体)を採用
- Pt接続ボックスを標準付属
- 最大2本のセンサ接続可能(センサは別売)
- 使用用途に合わせた4種の記憶方式
- 解析ソフトウェアを標準付属
- 防塵防水は、IP65準拠
- 最大16,000件の測定データを記憶
- 電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能
- 電池が切れてもデータ保持
- 記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |   |
|-----------|---|
| 商品番号      | 40228850-00   |
| 製品名       | 2 ch温度ロガー 記憶計 <sup>®</sup> ：指示計のみ   |
| 型式        | S K-L 7 5 3   |
| メーカー製品番号  | 8 8 5 0-0 0   |
| 測定範囲 1    | 接続するセンサにより異なります。  |
| 表示精度 1    | 0 ~ 4 0 : ± 0.2<br>上記以外 : ± 0.3   |
| 表示分解能     | 0.1   |
| 表示サンプリング  | 約 1 秒   |
| 計測チャンネル数  | 温度 2 チャンネル  |
| 記憶容量      | 各チャンネル 1 6,0 0 0 データ  |
| 記憶間隔      | 1・2・5・10・15・30 秒<br>1・2・5・10・15・30・60・90 分<br>の 1 4 通りから選択  |
| 外部メモリ 2   | micro S D ・ S D H C : 3 2 GB まで   |
| 表示機能      | 温度警報(ALM)・記憶方式・記憶量(バー) S D メモリ<br>状態表示(REC/RES)・各エラーメッセージ<br>ローバッテリーマーク・キーロックマーク<br>各設定時における設定値表示 |
| 保護等級 3    | J I S C 0 9 2 0 ・ I P 6 5 に準拠   |
| 使用環境条件    | 温度 : - 1 0 ~ 6 0<br>湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと  |
| 保管環境条件    | 温度 : - 1 0 ~ 6 0<br>湿度 : 8 5 %rh 以下・結露なきこと  |
| 電源        | 単 3 アルカリ乾電池 × 2 本<br>専用 A C アダプタ  |
| 電池寿命      | 測定モード時 : 約 5 0 0 時間<br>L C D 消灯時・at 2 3   |
| 本体寸法      | 約 W 1 1 4 × H 8 0 × D 3 5 mm<br>突起部含まず。   |
| 本体質量      | 約 2 3 2 g<br>電池含む。  |
| 付属品       | 取扱説明書・クイックマニュアル<br>単 3 アルカリ乾電池 × 2 本 4<br>通信ケーブル・解析ソフトウェア C D-R O M                               |
| J A N コード | 49 74425 80144 2  |

1. 測定範囲や総合精度は、接続するセンサにより異なります。
2. 市販のメモリは、フォーマット済みのもをお使い下さい。フォーマット形式 : F A T 3 2
3. 保護等級 I P 6 5 は、分離型センサ接続時・A C アダプタ未使用時(電池使用時)に有効です。
4. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。
5. センサの仕様につきましては、オプションセンサのページでご確認ください。



## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|          |           |               |      |      |
|----------|-----------|---------------|------|------|
| 温度測定     | データメモリ    | メモ리카ード        | 通信機能 | アラーム |
| マルチチャンネル | セパレート型センサ | 防水(IP 6 5 以上) | 校正可能 | 壁掛け  |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| SK-L753用センサ SK-L753-1：極細タイプ・PTFE被覆・低温               | ¥27,110 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-2：極細タイプ・PTFE被覆                  | ¥27,110 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-21：スリーブタイプ・低温                   | ¥31,590 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-22：スリーブタイプ                      | ¥31,590 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-L：極細タイプ・PTFE被覆・低温・ニ        | ¥25,130 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-PTFE-N：極細タイプ・PTFE被覆・低温・コード長1～2m | ¥25,130 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-PFA-L：耐薬品・PFA被覆・低温・コード長1        | ¥47,540 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-PFA-N：耐薬品・PFA被覆・コード長1～2m        | ¥47,540 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-SR-L：スリーブタイプ・低温・コード長1～2m        | ¥29,010 (税抜) |
| SK-L753用センサ SK-L753-SR-N：スリーブタイプ・コード長1～2m           | ¥29,010 (税抜) |
| SK-L753用センサ 接続ボックス：他社4線式PTセンサ接続用                    | ¥6,500 (税抜)  |
| ACアダプタ：SK-L700R/SK-L750シリーズ用・温度/温湿度共通               | ¥4,500 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

