

画像は、商品イメージです。



画像は、キャリングケースのイメージです。

新光電子㈱

単３アルカリ乾電池２本で駆動

新光電子(VIBRA)土木・建築試験用はかり GM II -12K 0.5g/12,000g

ひょう量：１２,０００g/６０,０００ct/３,２００mom
最小表示：０.５g/５ct/０.５mom

メーカー販売価格（税抜）：￥76,000

販売価格 (税抜)：￥57,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＧＭII-１２Ｋは、コンパクトなボディに高精度の機構を搭載した精密電子天びんです。部品の在庫管理に個数モード、割合（%）での比較測定にパーセントモード、定量を量りこむ作業にリミット 機能など、機能を充実させました。多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。更に、大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。また、乾電池タイプなので、電源のないところでもすぐに使用できます。 ●持ち運びに便利なキャリングケース付
●単３乾電池２本で、連続動作時間約２００時間にリニューアル
●比重測定床下ひょう量金具を標準装備
●単位切替機能：g・Pcs・%・ct・mom

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700310
製品名	土木・建築試験用電子はかり
型式	ＧＭⅡ-１２Ｋ
ひょう量	１２,０００g ６０,０００ct ３,２００mom
最小表示	０.５g ５ct ０.５mom
直線性	±１g
再現性	±１g
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
過負荷時表示	ひょう量＋９目盛り超過時「o-Err」表示
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
風袋引き範囲	全ひょう量
計量皿寸法	１８０×１６０mm
外形寸法（WDH）	W１９２×D２６５×H８７mm
本体質量	約３kg
梱包外形寸法	W４４０×D２７０×H１５０mm
梱包重量	約４.５kg
表示方式	液晶表示 ７セグメント：先頭は２セグメント・最大７桁 文字高：１６.５mm
使用温湿度範囲	温度：５～３５℃ 湿度：８０%rh以下
電源	・単３マンガン乾電池(Ｒ６)×２本 ・単３アルカリ乾電池(ＬＲ６)×２本 ・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１(オプション) 入力：ＡＣ１００～２４０V・出力：１２V/１A
乾電池での駆動時間	連続約２００時間：アルカリ電池使用時 ※１
付属品	・ＡＣアダプタ：ＵＭ１３１ ・単３形乾電池×２ ※２ ・キャリングケース・下皿フック ・取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23499 8

※１.駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
※２.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	計数モード	%モード	ＲＳ出力
リミット機能	ＡＣアダプタ	床下秤量	カラット	もんめ

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM131	**￥5,500（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）