

VIBRA®



画像は、商品イメージです。



画像は、キャリングケースのイメージです。

新光電子株式会社

新光電子(株)

単3 アルカリ乾電池 2 本で駆動

新光電子(VIBRA)土木・建築試験用はかり  
GM -12K 0.5g/12,000g

ひょう量：1 2,0 0 0 g / 6 0,0 0 0 ct / 3,2 0 0 mom

最小表示：0.5 g / 5 ct / 0.5 mom

メーカー販売価格 (税抜)：¥76,000

**販売価格 (税抜)：¥57,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

GM -1 2 Kは、コンパクトなボディに高精度の機構を搭載した精密電子天びんです。部品の在庫管理に個数モード、割合 (%) での比較測定にパーセントモード、定量を量りこむ作業にリミット機能など、機能を充実させました。多機能でありながら、操作性を重視したプログラム設計と、わかりやすいキー配列で簡単に使うことができます。更に、大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。また、乾電池タイプなので、電源のないところでもすぐに使用できます。

持ち運びに便利なキャリングケース付

単3 乾電池 2 本で、連続動作時間約 2 0 0 時間にリニユーアル

比重測定床下ひょう量金具を標準装備

単位切替機能：g・Pcs・%・ct・mom

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700310
製品名	土木・建築試験用電子はかり
型式	GM -12K
ひょう量	12,000g 60,000ct 3,200mom
最小表示	0.5g 5ct 0.5mom
直線性	±1g
再現性	±1g
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
風袋引き範囲	全ひょう量
計量皿寸法	180×160mm
外形寸法(WDH)	W192×D265×H87mm
本体質量	約3kg
梱包外形寸法	W440×D270×H150mm
梱包重量	約4.5kg
表示方式	液晶表示 7セグメント：先頭は2セグメント・最大7桁 文字高：16.5mm
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%rh以下
電源	・単3マンガン乾電池(R6)×2本 ・単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 ・専用ACアダプタ：UM131(オプション) 入力：AC100～240V・出力：12V/1A
乾電池での駆動時間	連続約200時間：アルカリ電池使用時 1
付属品	・ACアダプタ：UM131 ・単3形乾電池×2 ・キャリングケース・下皿フック ・取扱説明書・保証書
JANコード	4589506234998

1. 駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
2. 付属の電池は、お試用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	液晶表示	計数モード	%モード	RS出力
リミット機能	ACアダプタ	床下秤量	カラット	もんめ

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260623

ページ 2/4



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM131

¥2,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

