

画像は、商品イメージです。



画像は、収納時のイメージです。

新光電子㈱

単１アルカリ乾電池２本で駆動

新光電子(VIBRA)土木・建築試験用はかり TS II -30K 5g/30,000g

ひょう量：３０,０００g
最小表示：５g/１g ワンタッチ切替

メーカー販売価格（税抜）：￥216,000

販売価格 (税抜)：￥162,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＳII-３０Ｋは、持ち運びに便利なキャリングケース一体型の電子台はかりです。大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。また、最も一般的なアルカリ単１乾電池２本で駆動するタイプなので、現場で容易に交換電池を入手することができます。 ●画期的な小型キャリングケース一体型
●アルカリ単１乾電池２本で連続約１,０００時間駆動にリニューアル
●持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮
●風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700312
製品名	土木・建築試験用電子はかり
型式	ＴＳⅡ-３０Ｋ
ひょう量	３０,０００g
目量	５g/１g：ワンタッチ切替
直線性	±１g
再現性	±１g
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
過負荷時表示	ひょう量＋９目盛り超過時「o-Err」表示
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
風袋引き範囲	全ひょう量
計量皿寸法	Ｗ２２０×Ｄ２２０mm
外形寸法	Ｗ３２２×Ｄ３７０×Ｈ１７２mm
本体質量	約１３kg
梱包外形寸法	Ｗ４７５×Ｄ４１０×Ｈ２８５mm
梱包重量	約１４kg
表示方式	液晶表示・７セグメント(先頭は２セグメント) 最大７桁表示・文字高：１６.５mm
使用温湿度範囲	温度：５～３５℃ 湿度：８０%rh以下・ただし結露なきこと
電源	・単１形アルカリ乾電池(ＬＲ２０)×２本 ・単１形マンガン乾電池(Ｒ２０)×２本 ・専用ＡＣアダプタ：ＵＭ１３３(オプション)
乾電池での駆動時間	連続約１,０００時間：アルカリ電池使用時 ※１
付属品	・単１形乾電池×２ ※２ ・取扱説明書・保証書
ＪＡＮコード	45 89506 23498 1

※１.駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
※２.付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池　液晶表示　ＡＣアダプタ　音叉振動式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM133	**￥2,000（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）