



画像は、商品イメージです。

VIBRA®



収納時

新光電子株式会社

画像は、収納時のイメージです。

新光電子(株)

単1 アルカリ乾電池 2 本で駆動

新光電子(VIBRA)土木・建築試験用はかり
TS -30K 5g/30,000g

ひょう量：30,000g

最小表示：5g/1g ワンタッチ切替

メーカー販売価格(税抜)：¥216,000

販売価格(税抜)：¥162,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TS -30Kは、持ち運びに便利なキャリングケース一体型の電子台はかりです。大型の液晶表示で見やすく、音叉ならではの高速安定性が作業の能率をアップさせます。また、最も一般的なアルカリ単1乾電池2本で駆動するタイプなので、現場で容易に交換電池を入手することができます。

画期的な小型キャリングケース一体型

アルカリ単1乾電池2本で連続約1,000時間駆動にリニューアル

持ち運び、運搬に便利で、防滴性も考慮

風、振動が多い場所でも読み取り可能な表示ホールド機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700312
製品名	土木・建築試験用電子はかり
型式	T S - 3 0 K
ひょう量	3 0, 0 0 0 g
目量	5 g / 1 g : ワンタッチ切替
直線性	± 1 g
再現性	± 1 g
計量方式	音叉振動式(音叉式力センサ)
過負荷時表示	ひょう量 + 9 目盛り超過時「o-Err」表示
校正(スパン調整)	外部分銅によるスパン調整
風袋引き範囲	全ひょう量
計量皿寸法	W 2 2 0 × D 2 2 0 mm
外形寸法	W 3 2 2 × D 3 7 0 × H 1 7 2 mm
本体質量	約 1 3 kg
梱包外形寸法	W 4 7 5 × D 4 1 0 × H 2 8 5 mm
梱包重量	約 1 4 kg
表示方式	液晶表示・7セグメント(先頭は2セグメント) 最大7桁表示・文字高: 1 6.5 mm
使用温湿度範囲	温度: 5 ~ 3 5 湿度: 8 0 %rh以下・ただし結露なきこと
電源	・単1形アルカリ乾電池(L R 2 0) × 2 本 ・単1形マンガン乾電池(R 2 0) × 2 本 ・専用A Cアダプタ: U M 1 3 3 (オプション)
乾電池での駆動時間	連続約 1, 0 0 0 時間: アルカリ電池使用時 1
付属品	・単1形乾電池 × 2 2 ・取扱説明書・保証書
J A Nコード	45 89506 23498 1

1. 駆動時間は、乾電池のメーカー型式・保存状態・使用環境等により異なります。
2. 付属の電池は、お試し用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

液晶表示

A Cアダプタ

音叉振動式

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)ACアダプタ UM133

¥2,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

