



画像は、商品イメージです。

OHAUS®



画像は、商品イメージです。

オーハウスコーポレーション

産業シーンでのベーシックな計量に最適

オーハウス(OHAUS) 台はかり i-D33P60B1L5JP

ひょう量：60kg

最小表示：5g

メーカー販売価格(税抜)：¥90,400

販売価格(税抜)：¥65,040

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ベンチスケール：ディフェンダー3000シリーズ標準タイプ(i-D33P)は、生産・梱包・倉庫・在庫・入出荷など各分野での一般的な計量・個数計量およびチェック計量などのベーシックなアプリケーションに最適です。ディフェンダー3000シリーズは、シンプルでありながら頑丈な管状フレームのベースデザイン・物理的ボタン・マルチカラーバックライト付きLCDディスプレイ・AC電源または充電電池・そして柔軟な据え付けに対応できるインジケーターを備えています。

マルチカラーバックライト付LCDディスプレイ
選べる電源：AC100V・乾電池・充電バッテリー
RS-232C標準装備
304ステンレス鋼のプラットフォーム

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130683754
メーカー型番	30683754
製品名	ベンチスケール ディフェンダー 3000
型式	i-D33P60B1L5JP
ひょう量	60kg
最小表示	5g
直線性	±2d
再現性	±2d
安定時間	1秒以内
安全な過負荷容量	ひょう量の150%
動作温湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%・結露なきこと
使用場所	屋内のみ
過電圧カテゴリ	
汚染度	2
標高	2,000m
防塵防水保護等級	該当なし
計量皿寸法	W420×D550mm
ディスプレイ	マルチカラーバックライト付き7セグメントLCD
電源	ユニバーサル電源(標準付属) 100-240VAC・50/60Hz 単2乾電池×6本(別売り品) 充電式バッテリー
電池寿命	乾電池：360時間稼働(別売り) 充電式バッテリー：100時間(オプション)
本体寸法	W420×D842×H132.9mm
本体重量	16.1kg
梱包寸法	L1,022×W687×H247mm
梱包重量	20.1kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	AC電源	充電体内蔵	プリンタ連動	液晶表示
バックライト表示	計数モード	RS出力	リミット機能	USB出力
イーサネット	電気抵抗線式			

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) イーサネットキット TD52・i-D61・i-D33	¥ 15,060 (税抜)
オーハウス(OHAUS) USBデバイスインターフェイスキット i-D33	¥ 14,300 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ダストカバー5枚入り i-D33	¥ 9,760 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション D52P・i-D33P 移設用車輪キット	¥ 10,100 (税抜)
オーハウス(OHAUS) ハンドルキット i-D33フロント・マウント型用	¥ 21,370 (税抜)
オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプション	¥ 70,010 (税抜)
オーハウス(OHAUS) RS-232Cケーブル	¥ 17,590 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 330mm CS i-D33P	¥ 10,940 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 680mm CS i-D33P	¥ 15,060 (税抜)
オーハウス(OHAUS) カラムキット 980mm CS i-D33P	¥ 16,160 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

