

株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、スタンドで自立しているイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品背面のイメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、保護カバーのイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

基本性能を備えた汎用コンパクトタイプ

A&D デジタルマルチメーター AD-5529A

測定項目：直流電圧・交流電圧・直流電流・抵抗値・ダイオードテスト・導通テスト・電池チェック

メーカー販売価格（税抜）：￥2,700

販売価格 (税抜)：￥2,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

**ＡＤ-５５２９Ａは、基本性能を備えた汎用コンパクト形のデジタルマルチメーターです。
プロユーザーから教育、ホビーまで幅広い用途に対応します。
●最大カウント数１９９９カウント ●お求めやすい価格
●電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能 ●電池チェック機能
●見やすいバックライト機能 ●データホールド機能 ●保護カバー付属**

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	**800500010**
名称	**デジタルマルチメーター**
型式	**ＡＤ-５５２９Ａ**
直流電圧	**レンジ：２００.０m/２０００m/２０.００/２００.０/６００V** **分解能：０.１m/１m/０.０１/０.１V** **精度：±(０.５%rdg+２dgts) ※１**
交流電圧	**レンジ：２００.０/６００V** **分解能：０.１/１V** **精度：±(１.２%rdg+３dgts) ※１**
直流電流	**レンジ：２００.０μA/２００.０mA/１０.００A** **分解能：１μA/０.１μA/１mA** **精度：±(１.０%rdg+４dgts) ※１**
抵抗	**レンジ：２００.０Ω/２０００Ω/２０.００kΩ/２００.０kΩ/２０.００MΩ** **分解能：０.１Ω/１Ω/０.０１kΩ/０.１kΩ/０/０.００１MΩ** **精度：±(０.８%rdg+２dgts) ※１**
ダイオードテスト	**ダイオードの順方向電圧を測定** **測定電流：１mA** **分解能：０.００１V** **開回路電圧：約２.１V**
導通テスト	**約７０Ω以下でアラーム(ブザー音)が鳴動** **開回路電圧：約３V**
電池チェック	**商品説明をご参照下さい。**
回路保護素子	**・セラミック即断ヒューズ ０.２A/２５０V** **・セラミック即断ヒューズ １０A/２５０V** **・ヒューズ寸法：Φ５×L２０mm**
表示	**液晶表示・３　１/２桁** **最大カウント数：１９９９カウント**
最大入力電圧	**ＤＣＶ：６００VDC/ACpeek** **ＡＣＶ：６００Vrms**
最大入力電流	**２００mA：μA・mAレンジ** **１０A：１０Aレンジ**
入力インピーダンス	**約１０MΩ以上** **※ＤＣ電圧レンジにて**
サンプリングレート	**２～３回/秒**
精度保証温湿度範囲	**温度：１８～２８℃** **湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと**
動作温湿度範囲	**温度：０～４０℃** **湿度：７５%RH以下 at ０～３０℃** **５０%RH以下 at ３１～４０℃** **※結露しないこと**
保存温湿度範囲	**温度：－１０～５０℃** **湿度：８０%RH以下 ※結露しないこと**
電源	**単４形乾電池×２個**
電池寿命	**約１５０時間 ※２**

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オートパワーオフ機能	約１５分間何も操作しないと、 自動的に電源が切れます。
外形寸法	Ｗ７７×Ｈ１３４×Ｄ４７mm ※突起部含まず。
本体質量	約２０６g：保護カバー・電池含む
付属品	取扱説明書・保護カバー・テストリード モニタ用電池(本体内蔵) ※３
ＪＡＮコード	49 81046 16210 4

※１.精度(確度)は、最高確度を表示しています。
※２.周囲温度２５℃・アルカリ電池使用・バックライト未使用の場合。
　　使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

- データホールド
- ローバッテリ表示
- オートパワーオフ
- 電圧測定
- 電流測定
- 抵抗測定
- 導通テスト
- ダイオードテスト
- 電池チェック

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5519・5529A用テストリード：赤・黒2本組 AX-KO6245	￥1,000（税抜）
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-3：0.2A/250V・Φ5×20mm	￥220（税抜）
A&D セラミック速断ヒューズ AD-5529A-4：10A/250V・Φ5×21mm	￥220（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）