

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103





AND



AND Company Limited



画像は、プローブ本体のイメージです

禁エー・アンド・ディ

(株)エー・アンド・デイ

アクセサリ

A&D AD-5143用プローブ AX-KO2255B: 1本

対応機種: A D-5 1 4 3

メーカー販売価格(税抜):¥3,500

販売価格(税抜): ¥3,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

この商品は、デジタルオシロスコープAD-5143用のメンテナンス部品です。

縦エーアンド・ディ

画像は、商品イメージです。





皺**エ−プンド・ディ** 画像は、セット内容のイメージです。



顯エーアンド・ディ 画像は、外装パッケージのイメージで

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| 商品番号 | 300500312 |
|------------|----------------------------|
| 製品名 | デジタルオシロスコープ用プローブ |
| 型式 | A X-K O 2 2 5 5 B |
| 減衰比設定 | x 1 0 · x 1 |
| 減衰比 | × 1 0 1 0 : 1 |
| | x 1 1:1 |
| 周波数帯域幅 | × 1 0 : D C ~ 1 0 0 MHz |
| | x 1 : D C ~ 6 MHz |
| 入力容量 | × 1 0 : 1 4.5 ~ 1 7.5 pF |
| | x 1 : 85 ~ 115pF |
| 入力インピーダンス | × 1 0 : 1 0 M |
| | × 1 : 1 M |
| プローブ補正容量範囲 | x 1 0 : 5 ~ 3 0 pF |
| | x 1 :- |
| 入力耐圧 | × 1 0 : 6 0 0 VDC + ACpk以下 |
| | × 1 : 2 0 0 VDC + ACpk以下 |
| 使用環境 | 温度:5~40 |
| | 湿度:80%RH以下 |
| 保存環境 | 温度: - 10~50 |
| | 湿度: 8 5 %RH以下 |
| ケーブル長 | 約1.3 m ± 1.5 cm |
| 質量 | 約52g |
| セット内容 | プローブ本体・グランドリード・ICチップ |
| | ケーブルマーカー4個・プローブキャップ |
| | 調整アダプタ・設置アダプタ |
| JANコード | 49 81046 30547 1 |
| | |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

