

画像は、商品イメージです。



画像は、テストリードのイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、ストラップをつけたイメージです。



画像は、個包装のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

通電状態のまま交流/直流の電流測定

A&D クランプメーター AD-5586

測定項目：直流電流・交流電流・直流電圧・交流電圧・抵抗値・周波数・デューティサイクル・比較測定・導通テスト・ダイオードテスト
クランプ内径：Φ２８mm

メーカー販売価格（税抜）：￥12,000

販売価格 (税抜)：￥8,480

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-５５８６は、回路を切断せずに通電状態のままで交流と直流の電流が測定できるクランプメーターです。 配線をクランプするだけでよく、回路に直接接続されていないので安全に電流が測定できます。
●最大カウント数３９９９カウント ●豊富な測定項目
●データホールド機能 ●ダイオードテスト機能 ●オートレンジ切替

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500013
名称	クランプメーター
型式	ＡＤ-５５８６
直流電流 (クランプ測定)	レンジ：４０/４００A 分解能：０.０１/０.１A 確度：±２.５%rdg±８dgts ※１ ※ 最大入力許容電流：４００ADC/ACrms
交流電流 (クランプ測定)	レンジ：４０/４００A 分解能：０.０１/０.１A 確度：±２.５%rdg±８dgts ※１ ※ 最大入力許容電流：４００ADC/ACrms ※ 正弦波測定値・測定周波数範囲：５０～６０Hz
直流電圧	レンジ：４００.０mV/４.０００V/４０.００V/４００.０V/６００V 分解能：０.１mV/１mV/１０mV/１００mV/１V 確度：±０.８%rdg±１dgts ※１ ※ 最大入力許容電圧：６００VDC/ACrms
交流電圧	レンジ：４.０００V/４０.００V/４００.０V/６００V 分解能：１mV/１０mV/１００mV/１V 確度：±１.２%rdg±５dgts ※１ ※ 最大入力電圧：６００Vrms ※ 正弦波測定値・測定周波数範囲：４５～４００Hz
抵抗	レンジ：４００.０Ω/４.０００kΩ/４０.００KΩ/４００.０KΩ/４.０００MΩ/４０.００MΩ 分解能：１００mΩ/１Ω/１０Ω/１００Ω/１KΩ/１０KΩ 確度：±１.０%rdg±２dgts ※１ ※ 最大入力許容電圧：６００Vp
周波数/ デューティサイクル	レンジ：１０Hz/１００Hz/１KHz/１０KHz/１MHz/１０MHz ０.１～９９.９% 分解能：０.００１Hz/０.０１Hz/０.１Hz/１Hz/１０Hz/１００Hz/１KHz ０.１% 確度：±０.５%rdg±３dgts ※１ ※ 最大入力許容電圧：６００Vp
ダイオードテスト	ダイオードの順方向電圧を測定 分解能：１mV 開回路電圧：約１.４８V ※ 最大入力許容電圧：６００Vp
導通テスト	約５０Ω以下でアラーム(ブザー音)が鳴動 分解能：１００mΩ 閉回路電圧：約０.４５V ※ 最大入力許容電圧：６００Vp
表示	液晶表示 最大カウント数：３９９９カウント
極性	自動切替 入力が負のときのみ、「－」の表示
最大入力電圧	DCV：６００VDC/ACrms ACV：６００Vrms

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

最大入力電流	４００Arms(１分間)
入力インピーダンス	約１０MΩ以上 ※ＡＣ/ＤＣ電圧・抵抗レンジにて
サンプリング	約３回/秒
精度保証温湿度範囲	温度：２３℃±５℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと
動作温湿度範囲	温度：０～３０℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－２０～６０℃ 湿度：７５%RH以下 ※結露しないこと
電源	９Ｖ００６Ｐ(６Ｆ２２形)×１個
電池寿命	約１５０時間(アルカリ電池) ※２
過入力表示	「ＯＬ」の表示
外形寸法	W７６×H２０８×D３０mm ※突起部含まず。
クランプ内径	Φ２８mm
本体質量	約１９５g：電池除く
付属品	取扱説明書×１冊・テストリード×１組 ストラップ×１個・モニタ用電池×１個 ※３
ＪＡＮコード	49 81046 43060 9

※１.精度(確度)は、最高確度を表示しています。
※２.使用環境や使用状況により電池の寿命は短くなる場合があります。
※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ピークホールド / データホールド / ローバッテリ表示 / 電圧測定 / 抵抗測定
クランプ電流測定 / 導通テスト / ダイオードテスト

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）