

画像は、商品イメージです。


画像は、商品背面のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

場所を取らないスリムタイプ

A&D 直流安定化電源
AD-8724D：シリーズドロッパ方式

出力電圧：０～３０Ｖ
出力電流：０～２.５Ａ

メーカー販売価格（税抜）：￥19,000

販売価格 (税抜)：￥13,420

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＡＤ-８７２４Ｄは、定電圧電源または定電流電源として２通りの使い方が可能な直流安定化電源です。 研究開発・実験設備機器・学校教材・製造ライン・検査メンテナンスなどに便利です。
●場所をとらないスリムタイプ：幅９５mm
●見やすいバックライト付液晶表示 ●電源はシリーズレギュレータ方式

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	800500016
名称	直流安定化電源
型式	ＡＤ-８７２４Ｄ
出力電圧	０～３０.０Ｖ
出力電流	０～２.５Ａ
定電圧特性	入力変動：±(０.０５%+２mV)以下 ＡＣ１００V±１０%変動時 負荷変動：±(０.０５%+３mV)以下 負荷が０～１００%変動時 リップル・ノイズ：±５mVrms以下 リカバリー時間：２００mS以下 ※１
定電流特性	入力変動：±(０.２%+２mA)以下 電源電圧±１０%変動時 負荷変動：±(０.２%+３mA)以下 負荷が０～１００%変動時 リップル・ノイズ：±３mArms以下
表示	３.５桁バックライト付液晶表示
電圧表示	最小表示：０.１Ｖ 表示精度：±(１.０%rdg+２digits)
電流表示	最小表示：０.０１Ａ 表示精度：±(２.０%rdg+２digits)
出力 端子	＋(赤)・－(黒)：ジョンソンターミナル
入力電圧	ＡＣ１００V±１０%：５０Hz/６０Hz
消費電力	１６０VA
連続使用時間	最大８時間
ヒューズ	規格：Ｔ３.１５A/２５０V 寸法：Φ５×２０mm
動作温湿度範囲	温度：０～４０℃ 湿度：８０%RH以下 ただし、結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：－１０～６０℃ 湿度：９０%RH以下 ただし、結露しないこと
冷却方式	強制冷却：Ｆａｎ
外形寸法	W９５×H１５０×D２３５mm ※突起部含まず。
本体質量	約３.９Kg
付属品	取扱説明書・電源ケーブル バナナプラグ－ワニ口クリップケーブル
ＪＡＮコード	49 81046 41781 5

※１.０.５A以上の出力電流で、負荷が５０%変動時の出力電圧の回復時間

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

バックライト　定電圧動作　定電流動作

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 直流安定化電源用出力ケーブル AX-KO3155：バナナ～ワニロクリップ、赤・黒2本組	**￥1,500（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）