



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-203A-K : 校正用分銅内蔵型

ひょう量 : 220g / 1100ct / 58mom

目量 : 0.01g / 0.1ct / 0.01mom

使用範囲 : 0.02 ~ 220g / 0.2 ~ 1100ct / 0.02 ~ 58mom

メーカー販売価格 (税抜) : ¥104,000

販売価格 (税抜) : ¥76,098

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

G X-A-Kシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。

新開発のセンサ方式 Smart

SHSにより、高速応答・高分解能を実現しました。

新開発のセンサ方式「Smart SHS」

生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能

天びん単体で高精度の流量測定が可能

外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出

2ch出力標準装備 : RS-232CとUSB

床下ひょう量金具を標準装備

小型風防を標準付属



A&D Apollo



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、小型風防を外したイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-------------------|---|
| 商品番号 | 100500553 |
| 製品名 | 検定付き分銅内蔵型電子天びん |
| 型番 | G X-2 0 3 A-K |
| 型式承認番号 | 第D 2 0 4号 |
| 精度等級 | 2級 |
| gモード 検定対象 | ひょう量：2 2 0g 目量：0.0 1g 使用範囲：0.0 2 ~ 2 2 0g |
| カラットモード 検定対象 | ひょう量：1 1 0 0ct 目量：0.1 ct 使用範囲：0.2 ~ 1 1 0 0ct |
| もんめモード 検定対象 | ひょう量：5 8mom 目量：0.0 1mom 使用範囲：0.0 2 ~ 5 8mom |
| 補助表示 | gモード：0.0 0 1g カラットモード：0.0 1ct もんめモード：0.0 0 1mom |
| 安定所要時間 1 | 約1秒 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(5g) |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 通信機能 | U S B・R S-2 3 2 C |
| 表示モード | 検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード 検定対象外 | 最小単位質量：0.0 0 1g サンプル数：5・1 0・2 5・5 0・1 0 0個 |
| パーセントモード 検定対象外 | 最小1 0 0%質量：0.1 0 0g 最小表示：0.0 1%・0.1%・1% 2 |
| 使用温度範囲 | 1 0 ~ 3 0 |
| 使用地域 | 日本国内(自己補正付き) |
| 電源 | A Cアダプタ：T B 2 4 8 A 入力：A C 1 0 0 ~ 2 4 0V(+ 1 0%・- 1 5%) |
| 計量皿 | 寸法：1 2 8 × 1 2 8mm 材質：S U S 3 1 6 |
| 外形寸法 | 約W 2 1 2 × D 3 1 7 × H 1 7 1mm：小型風防付 |
| 本体質量 | 本体質量 約5kg |
| 付属品 | 小型風防・本体保護カバー・A Cアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド U S Bケーブル(約1.8m) |
| J A Nコード | 49 81046 30534 1 |

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 1 0 0 %質量により自動切替



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|---------|----------|---------|
| 検定付 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | R S出力 | リミット機能 | 内蔵ブザー |
| A Cアダプタ | オートパワーオフ | U S B出力 | アナログ出力 | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 時計機能 | 表示ホールド |
| 感度調整機能 | カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ¥ 950 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用 | ¥ 3,100 (税抜) |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用) | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

