



Bluetooth付表示器：Si200B



防塵・防水型表示器：AD-4407A



画像は、表示器変更のイメージです。

(株)守随本店

表示器変更

守随本店

## FTシリーズ表示器Si200BをAD-4407Aに変更

本体購入時のみ対応

メーカー販売価格(税抜)：¥240,000

**販売価格(税抜)：¥225,900**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ハンドパレットスケール「フロアータートルスタンダードタイプ：検定無」の標準表示器Si200Bを、防塵・防水型表示器AD-4407Aに変更する場合の費用です。

AD-4407A

防塵・防水仕様：IP65

振動対策品

鉛式バッテリー仕様

本体にステンレスSUS304を採用

文字高さ20mmの蛍光表示管を採用

テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	301200066
表示器製品名	はかり用表示器
表示器型番	A D-4 4 0 7 A
表示器メイン表示部	蛍光表示管：コバルトブルー 7セグメント6桁・文字高：20mm
表示器判定表示部	H I・O K・L O：赤・緑色LED
表示器状態表示部	安定・正味・ゼロ・P T・R E A D Y・M + マーク3個
表示器使用温湿度	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・ただし結露しないこと
表示器外形寸法	W199×H206×D96.8mm 突起部を除く
表示器質量	約2700g
防塵・防水等級	I P 6 5 準拠/J I S 5 等級準拠
表示器電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % ・ 5 0 / 6 0 H z
表示器消費電力	約20VA

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定	A C 電源	蛍光表示	計数モード	R S 出力
防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力
リミット出力				

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

