



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

## (株)エー・アンド・デイ

pH測定の必要性を追求

### A&D 防水型pHメーター AP-20 : コンパクト型

pHレンジ : pH - 1.0 ~ pH 12.0

分解能 : 0.1 pH

精度 :  $\pm 0.1$  pH

測定方式 : ガラス電極法

メーカー販売価格 (税抜) : ¥15,000

**販売価格 (税抜) : ¥10,590**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AP-20は、pHを手軽に測定できる防水型のデジタルpH計です。必要性を追求しました。pHモジュールを本体に一体化、簡単そして手軽にpH値のチェックができます。

pH電極モジュールの交換・3点までの校正・自動温度補償機能など、コンパクトでも機能的です。

pH電極モジュールは交換可能

基本分解能と精度でpH測定

自動温度補償機能 : ATC機能

高精度測定のために3点までpH値の校正が可能

標準液でpH値の簡単校正

コンパクトでも見やすい液晶・大きな数字表示

ケースに入れて持ち運びに便利

オートパワーオフ機能

防塵・防水 : IP67

水道水で洗浄が可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	700500002
製品名	防水型デジタルpH計
型番	A P-2 0
測定方式	ガラス電極法
測定範囲	pH： - 1.0 ~ 12.0
分解能	0.1 pH
精度	± 0.1 pH
校正点	1 ~ 3点校正
標準液セットの選択	NIST(JIS)標準液セット：pH4.0・pH6.9・pH9.2 USA標準液セット：pH4.0・pH7.0・pH10.0
校正範囲	NIST(JIS)標準液セット：± 1.0 pH(pH4.0・pH9.2)・± 1.2 pH(pH6.9) USA標準液セット：± 1.0 pH(pH4.0・pH10.0)・± 1.5 pH(pH7.0)
自動温度補償(ATC)	有り
表示	液晶表示：2行
ユーザーリセット	あり
不揮発性メモリバックアップ	あり
防水レベル	IP67準拠
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 50
電源	LR44形アルカリボタン電池1.5V×4個
電池寿命	約500時間
オートパワーオフ	約8分
本体寸法	約長さ170×直径38mm：電極キャップ含まず。
本体質量	約90g：電極キャップ含まず。
付属品	・pH電極モジュール：AX-APA20-31×1個(本体に装着) ・モニター用乾電池：LR44形アルカリボタン電池1.5V×4個 ・ケース・取扱説明書
JANコード	4981046601320

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

pH	HOLD	オートパワーオフ	自動温度補正	3点校正
IP67				

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AP-20用交換電極モジュール AX-APA20-31	¥4,750 (税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-03 pH9.18・500mL : JCSS証明書付	¥3,800 (税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-02 pH6.86・500mL : JCSS証明書付	¥3,800 (税抜)
A&D pHメーター用標準液 AX-APA-01 pH4.01・500mL : JCSS証明書付	¥3,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

